

# TA 2 S KNX

Codice articolo: 4969222

KNX  
Ingresso binario

## Descrizione del funzionamento

- Interfaccia tasti con 2 uscite
- Collegamento cavi 4 poli
- Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, trasmettitore di valore, sequenze, controllo a LED
- Interfacce tasti con ingresso binario/uscita binaria
- Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso
- Controllo flessibile del LED, grazie ad una maggiore corrente di uscita di 3 mA, è possibile controllare i LED commercialmente Low Current LED
- Ingressi modificabili in uscite
- Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatico



## Dati tecnici

TA 2 S KNX	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, $\leq 10$ mA
Tipo montaggio	In scatola a incasso
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Numero di ingressi	2
Lunghezza della linea max.	30 m
Lunghezza collegamento fili	25 cm
Tensione di contatto	5 V

TA 2 S KNX	
Corrente di contatto	0,5 mA
Reazione in caso di ripristino Bus	Impostabile
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/4969222](http://www.theben.it/prodotto/4969222)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

16/03/2024  
Pagina 1 da 2

Disegni quotati

